NORTHCOMP®

TX R 50K.620 385 W

ID 203964

Technisches Datenblatt
Technical data sheet

Spezifikationen
Specifications

ID *ID*	**203964**	Gewicht *Weight*	**4.01 kg**	Länge Bowdenzug *Length Bowden cable*	**ca. 200mm mm**
Matchcode *Matchcode*	**TXR50K.620385W**	Min. Höhe *Min. height*	**630 mm**	Hub *Stroke*	**380 mm**
Bezeichnung 1 *Designation 1*	**TX R 50K.620 385 W**	Max Höhe *Max height*	**1010 mm**	Konus *Cone*	**50 mm**
Artikelgruppe *Article group*	**TX R 50K**	Anbindung Tischplatte *Connection table top*	**131,5x131,5 mm**	Bedienung *Operation*	**durch Auslösehebel**
Basismengeneinheit *Base quantityunit*	**Stk**	Oberfläche *Surface*	**Gepulvert**	Verdrehsicherung *Twistlock*	**integriert**
Menge Karton *Quantity carton*	**4**	Farbe *Colour*	**weiß**	Traglast / (dynamisch) *Load capacity / (dynamic)*	**100 (15) kg**
Menge Palette *Quantity pallet*	**80**	Außenrohrdurchmesser *Outer tubediameter*	**56 mm**	Anbindung Fußteil *Foot section connection*	**mm**

Revisionsstand: 8 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

TX R 50K.620 385 W

ID 203964

EMPFEHLUNGEN
RECOMMENDATIONS

STELLAR 700 Low 4 P

Berlin 648 P 4

London 725 P 4