

# TX R 50K.630 380 C

ID 204089

Technisches Datenblatt  
Technical data sheet



## Spezifikationen Specifications

ID ID	<b>204089</b>	Gewicht Weight	<b>4.01 kg</b>	Länge Bowdenzug Length Bowden cable	<b>ca. 200mm mm</b>
Matchcode Matchcode	<b>TXR50K.630380C</b>	Min. Höhe Min. height	<b>630 mm</b>	Hub Stroke	<b>380 mm</b>
Bezeichnung 1 Designation 1	<b>TX R 50K.630 380 C</b>	Max Höhe Max height	<b>1010 mm</b>	Konus Cone	<b>50 mm</b>
Artikelgruppe Article group	<b>TX R 50K</b>	Anbindung Tischplatte Connection table top	<b>131,5x131,5 mm</b>	Bedienung Operation	<b>durch Auslösehebel</b>
Basismengeneinheit Base quantityunit	<b>Stk</b>	Oberfläche Surface	<b>verchromt</b>	Verdrehsicherung Twistlock	<b>integriert</b>
Menge Karton Quantity carton	<b>4</b>	Farbe Colour	<b>chrom</b>	Traglast / (dynamisch) Load capacity / (dynamic)	<b>100 (15) kg</b>
Menge Palette Quantity pallet	<b>80</b>	Außenrohrdurchmesser Outer tubediameter	<b>56 mm</b>	Anbindung Fußteil Foot section connection	<b>mm</b>

# TX R 50K.630 380 C

ID 204089

## EMPFEHLUNGEN *RECOMMENDATIONS*



STELLAR 700 Low 4 P



Berlin 648 P 4



London 725 P 4