

# TX R 70.605 390 S

ID 204327

Technisches Datenblatt  
Technical data sheet



## Spezifikationen Specifications

ID ID	<b>204327</b>	Max Höhe Max height	<b>995 mm</b>	Hub Stroke	<b>385 mm</b>
Matchcode Matchcode	<b>TXR70.605390S</b>	Anbindung Tischplatte Connection table top	<b>96x96 / 131,5x131,5 mm</b>	Konus Cone	<b>mm</b>
Bezeichnung 1 Designation 1	<b>TX R 70.605 390 S</b>	Oberfläche Surface	<b>Gepulvert</b>	Bedienung Operation	<b>durch Auslösehebel</b>
Artikelgruppe Article group	<b>TX R 70</b>	Farbe Colour	<b>schwarz</b>	Verdrehsicherung Twistlock	<b>integriert</b>
Basismengeneinheit Base quantityunit	<b>Stk</b>	Konuslänge Cone length	<b>mm</b>	Traglast / (dynamisch) Load capacity / (dynamic)	<b>100 (15) kg</b>
Menge Karton Quantity carton	<b>5</b>	Höhe Fuß Foot height	<b>mm</b>	Anbindung Fußteil Foot section connection	<b>3 x M6, Ø 58mm mm</b>
Menge Palette Quantity pallet	<b>80</b>	Durchmesser Fuß Foot diameter	<b>mm</b>	Abmessungen Innenrohr Inner tube dimensions	<b>mm</b>
Gewicht Weight	<b>4.135 kg</b>	Außenrohrdurchmesser Outer tubediameter	<b>77 mm</b>	Abmessungen Außenrohr Outer tube dimensions	<b>mm</b>
Min. Höhe Min. height	<b>610 mm</b>	Länge Bowdenzug Length Bowden cable	<b>ca. 360mm mm</b>		

# TX R 70.605 390 S

ID 204327

## ZUBEHÖR ACCESSORIES



TX F4 R70 S



TX F4 R70 W



TX FP R70 S



TX FP R70 W