NORTHCOMP®

# 250 DT 75 70 5 K

ID 000263

Technisches Datenblatt
*Technical data sheet*



## Spezifikationen
## *Specifications*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID<br>*ID* | **000263** | Plattengröße<br>*Plate size* | **60x60 mm** | Farbe Gehäuse<br>*Colour housing* | **verzinkt** |
| Matchcode<br>*Matchcode* | **250DT75705K** | Rückenloch Durchmesser<br>*Back hole diameter* | **mm** | Radbreite<br>*Wheel width* | **2x25 mm** |
| Bezeichnung 1<br>*Designation 1* | **250 DT 75 70 5 K** | Ausölend?<br>*Oiling out?* | **1** | Schraubloch Durchmesser<br>*Screw hole diameter* | **6 mm** |
| Artikelgruppe<br>*Article group* | **Serie 250D - 5 K** | hasRohs<br>*hasRohs* | **1** | Material Lauffläche<br>*Tread material* | **thermoplastisches Gummi** |
| Basismengeneinheit<br>*Base quantityunit* | **Stk** | Fadenschutz<br>*Thread protection* | **-** | Material Gehäuse<br>*Housing material* | **Stahlblech** |
| Gewicht<br>*Weight* | **0.62 kg** | Hitzebeständigkeit<br>*Heatresistance* | **-** | Lager<br>*Warehouse* | **Kugellager** |
| Raddurchmesser<br>*Wheel diameter* | **75 mm** | Gabelkopf<br>*Clevis* | **doppelreihiger Kugelkr** | Feststeller<br>*Locking device* | **Totalfeststeller** |
| Tragfähigkeit<br>*Load capacity* | **100 kg** | radius<br>*radius* | **31 mm** | minimale Schraubloch-Entfe<br>*Minimal screw hole removal* | **38x38/46x46 mm** |
| Bauhöhe<br>*Overall height* | **101 mm** | Farbe Rad<br>*Colour wheel* | **grau** | Lauffläche Shore<br>*Running surface Shore* | **85** |

Revisionsstand: 8 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved