NORTHCOMP®

# 253 T 50 70 8 A

ID 100025

Technisches Datenblatt
*Technical data sheet*



## Spezifikationen
## *Specifications*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID<br>*ID* | **100025** | Plattengröße<br>*Plate size* | **60x60 mm** | Farbe Gehäuse<br>*Case colour* | **beschichtet** |
| Matchcode<br>*Matchcode* | **253T50708ALU** | Rückenloch Durchmesse<br>*Diameter of the rear hole* | **mm** | Radbreite<br>*Tyre width* | **19 mm** |
| Bezeichnung 1<br>*Description 1* | **253 T 50 70 8 A** | Ausölend?<br>*Oily?* | **1** | Schraubloch Durchmesser<br>*Screw hole diameter* | **6 mm** |
| Artikelgruppe<br>*Product group* | **Serie 253 - 8 A** | hasRohs<br>*hasRohs* | **1** | Material Lauffläche<br>*Tread material* | **Aluminium** |
| Basismengeneinheit<br>*Base quantitiesunit* | **Stk** | Fadenschutz<br>*Thread guard* | **-** | Material Gehäuse<br>*Housing material* | **Stahlblech** |
| Gewicht<br>*Weight* | **0.32 kg** | Hitzebeständigkeit<br>*Heat resistance* | **-** | Lager<br>*Warehouse* | **Gleitlager** |
| Raddurchmesser<br>*Wheel diameter* | **50 mm** | Gabelkopf<br>*Fork head* | **doppelreihiger Kugelkı** | Feststeller<br>*brake* | **Totalfeststeller** |
| Tragfähigkeit<br>*Load capacity* | **40 kg** | radius<br>*radius* | **25 mm** | minimale Schraubloch-Entfer<br>*minimum distance between s* | **38x38/46x46 mm** |
| Bauhöhe<br>*Overall height* | **70 mm** | Farbe Rad<br>*Colour of the wheel* | **schwarz** | Lauffläche Shore<br>*Tread Shore* | **85** |

Revisionsstand: 7 | Änderungsdatum: 20.10.2026 | © All rights reserved