

# 253 T 75 70 SW 5 SW

ID 100410

Technisches Datenblatt  
Technical data sheet



## Spezifikationen Specifications

|  |                            |  |                                  |   |                                |
|--|----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|
| ID<br>ID                                 | <b>100410</b>              | Plattengröße<br>Plate size                   | <b>60x60 mm</b>                  | Farbe Gehäuse<br>Colour housing                               | <b>schwarz</b>                 |
| Matchcode<br>Matchcode                   | <b>253T7570SW5SW</b>       | Rückenloch Durchmesser<br>Back hole diameter | <b>mm</b>                        | Radbreite<br>Wheel width                                      | <b>23 mm</b>                   |
| Bezeichnung 1<br>Designation 1           | <b>253 T 75 70 SW 5 SW</b> | Ausölen?<br>Oiling out?                      | <b>1</b>                         | Schraubloch Durchmesser<br>Screw hole diameter                | <b>6 mm</b>                    |
| Artikelgruppe<br>Article group           | <b>Serie 253 SW - 5 SW</b> | hasRohs<br>hasRohs                           | <b>1</b>                         | Material Lauffläche<br>Tread material                         | <b>thermoplastisches Gummi</b> |
| Basismengeneinheit<br>Base quantity/unit | <b>Stk</b>                 | Fadenschutz<br>Thread protection             | <b>-</b>                         | Material Gehäuse<br>Housing material                          | <b>Stahlblech</b>              |
| Gewicht<br>Weight                        | <b>0.34 kg</b>             | Hitzebeständigkeit<br>Heatresistance         | <b>-</b>                         | Lager<br>Warehouse  | <b>Gleitlager</b>              |
| Raddurchmesser<br>Wheel diameter         | <b>75 mm</b>               | Gabelkopf<br>Clevis                          | <b>doppelreihiger Kugellager</b> | Feststeller<br>Locking device                                 | <b>Totalfeststeller</b>        |
| Tragfähigkeit<br>Load capacity           | <b>60 kg</b>               | radius<br>radius                             | <b>28 mm</b>                     | minimale Schraubloch-Entfernung<br>Minimal screw hole removal | <b>38x38/46x46 mm</b>          |
| Bauhöhe<br>Overall height                | <b>100 mm</b>              | Farbe Rad<br>Colour wheel                    | <b>schwarz</b>                   |   |                                |