

600 T 150 70 3 PUK

ID 104446

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen Specifications

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|---|-----------|
| ID ID | 104446 | Bauhöhe Overall height | 210 mm | Farbe Gehäuse Colour housing | verzinkt | Lauffläche Shore Running surface Shore | 95 |
| Matchcode Matchcode | 600T150703PUK | Plattengröße Plate size | 135x110 mm | Radbreite Wheel width | 45 mm | | |
| Bezeichnung 1 Designation 1 | 600 T 150 70 3 PUK | Rückenloch Durchmesser Back hole diameter | mm | Schraubloch Durchmesser Screw hole diameter | 10.5 mm | | |
| Artikelgruppe Article group | Serie 600 - 3 PUK | Fadenschutz Thread protection | - | Material Lauffläche Tread material | Polyurethan | | |
| Basismengeneinheit Base quantity unit | Stk | Hitzebeständigkeit Heatresistance | - | Material Gehäuse Housing material | Stahlblech | | |
| Gewicht Weight | 3.42 kg | Gabelkopf Clevis | doppelreihiger Kegel | Lager Bearing | Kugellager | | |
| Raddurchmesser Wheel diameter | 150 mm | radius radius | 53 mm | Feststeller Locking device | Totalfeststeller | | |
| Tragfähigkeit Load capacity | 450 kg | Farbe Rad Colour wheel | blau | minimale Schraubloch Minimal screw hole diameter | 105x80 mm | | |