

253 T 100 70 5 K

ID 201253

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen Specifications

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|
| ID ID | 201253 | Rückenloch Durchmesser Back hole diameter | mm | Schraubloch Durchmesser Screw hole diameter | 6 mm |
| Matchcode Matchcode | 253T100705K | Ausölen? Oiling out? | 1 | Material Lauffläche Tread material | thermoplastisches Gummi |
| Bezeichnung 1 Designation 1 | 253 T 100 70 5 K | hasRohs hasRohs | 1 | Material Gehäuse Housing material | Stahlblech |
| Artikelgruppe Article group | Serie 253 - 5 K | Fadenschutz Thread protection | Kunststoff | Lager Warehouse | Kugellager |
| Basismengeneinheit Base quantityunit | Stk | Hitzebeständigkeit Heatresistance | - | ESD ESD | 1 |
| Gewicht Weight | 0.46 kg | Gabelkopf Clevis | doppelreihiger Kugellager | Antistatisch Antistatic | 1 |
| Raddurchmesser Wheel diameter | 100 mm | radius radius | 34 mm | Feststeller Locking device | Totalfeststeller |
| Tragfähigkeit Load capacity | 80 kg | Farbe Rad Colour wheel | grau | minimale Schraubloch-Entfernung Minimal screw hole removal | 38x38/46x46 mm |
| Bauhöhe Overall height | 122 mm | Farbe Gehäuse Colour housing | verzinkt | Lauffläche Shore Running surface Shore | 85 |
| Plattengröße Plate size | 60x60 mm | Radbreite Wheel width | 25 mm | | |