

253 T 50 70 8 SK

ID 201260

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen Specifications

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ID ID | 201260 | Plattengröße Plate size | 60x60 mm | Farbe Gehäuse Colour housing | verzinkt |
| Matchcode Matchcode | 253T50708SK | Rückenloch Durchmesser Back hole diameter | mm | Radbreite Wheel width | 22 mm |
| Bezeichnung 1 Designation 1 | 253 T 50 70 8 SK | Ausölend? Oiling out? | 1 | Schraubloch Durchmesser Screw hole diameter | 6 mm |
| Artikelgruppe Article group | Serie 253 - 8 SK | hasRohs hasRoHS | 1 | Material Lauffläche Tread material | Polyurethan |
| Basismengeneinheit Base quantityunit | Stk | Fadenschutz Thread protection | - | Material Gehäuse Housing material | Stahlblech |
| Gewicht Weight | 0.29 kg | Hitzebeständigkeit Heatresistance | - | Lager Warehouse | Kugellager |
| Raddurchmesser Wheel diameter | 50 mm | Gabelkopf Clevis | doppelreihiger Kugellager | Feststeller Locking device | Totalfeststeller |
| Tragfähigkeit Load capacity | 40 kg | radius radius | 25 mm | minimale Schraubloch-Entfernung Minimal screw hole removal | 38x38/46x46 mm |
| Bauhöhe Overall height | 70 mm | Farbe Rad Colour wheel | transparent | Lauffläche Shore Running surface Shore | 85 |