NORTHCOMP®

S 151 220 62 K 70 C X ESD

ID 201684

Technisches Datenblatt
Technical data sheet




Spezifikationen
Specifications


ID *ID*	**201684**	Farbe *Colour*	**chrom**	Gesamthöhe Höchste *Total height Highest p*	**282 mm**	Drehbar *Rotatable*	**1**
Matchcode *Matchcode*	**S15122062K70CXES**	Gesamthöhe niedrigs *Total height lowest po*	**220 mm**	Standrohrlänge *Standpipe length*	**150 mm**		
Bezeichnung 1 *Designation 1*	**S 151 220 62 K 70 C**	Hub *Stroke*	**62 mm**	Standrohrdurchmess *Standpipe diameter*	**50 mm**		
Artikelgruppe *Article group*	**Standard Line Chro**	Gewichtsgrenze *Weight limit*	**140 kg**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Build-up height from*	**150 mm**		
Basismengeneinheit *Base quantityunit*	**Stk**	Klasse *Class*	**4**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Installation height fro*	**210 mm**		
Menge Karton *Quantity carton*	**20**	Durchmesser Gaseinl *Diameter gas unit*	**28 mm**	Material *Material*	**Stahlblech**		
Menge Palette *Quantity pallet*	**600**	Konuslänge Gaseinhe *Cone length gas unit*	**33 mm**	Druck *Pressure*	**320 N**		
Gewicht *Weight*	**0.818 kg**	Konuslänge *Cone length*	**70 mm**	Höhenverstellbar *Heightadjustable*	**1**		

Revisionsstand: 7 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

S 151 220 62 K 70 C X ESD

ID 201684





62 mm	282 mm	220 mm	150 mm	70 mm	33 mm	50 mm	28 mm	320 N

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN
RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty