

S 235 287 133 K 70 C X ESD

ID 204261

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen Specifications

ID ID	204261	Farbe Colour	chrom	Konuslänge Gaseinheit Cone length gas unit	34 mm
Matchcode Matchcode	S235287133K70CXESD	Gesamthöhe niedrigste Position Total height lowest position	287 mm	Konuslänge Cone length	70 mm
Bezeichnung 1 Designation 1	S 235 287 133 K 70 C X	Hub Stroke	133 mm	Gesamthöhe Höchste Position Total height Highest position	420 mm
Artikelgruppe Article group	Standard Line	Drehbar Rotatable	1	Standrohrlänge Standpipe length	235 mm
Basismengeneinheit Base quantity unit	Stk	Höhenverstellbar Heightadjustable	1	Standrohrdurchmesser Standpipe diameter	50 mm
Menge Karton Quantity carton	20	Gewichtsgrenze Weight limit	140 kg	Aufbauhöhe ab Fuß Min. Build-up height from foot	217 mm
Menge Palette Quantity pallet	600	Klasse Class	4	Aufbauhöhe ab Fuß Max. Installation height from foot	350 mm
Gewicht Weight	1.168 kg	Durchmesser Gaseinheit Diameter gas unit	28 mm	Druck Pressure	320 N

S 235 287 133 K 70 C X ESD

ID 204261

ZUBEHÖR ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty