

253 50 02 8 A

ID 201190

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen
Specifications

ID ID	201190	Ausölen? Oiling out?	1	Material Lauffläche Tread material	Aluminium
Matchcode Matchcode	25350028ALU	hasRohs hasRohs	1	Material Gehäuse Housing material	Stahlblech
Bezeichnung 1 Designation 1	253 50 02 8 A	Fadenschutz Thread protection	-	Lager Warehouse	Gleitlager
Artikelgruppe Article group	Serie 253 - 8 A	Hitzebeständigkeit Heatresistance	-	Innendurchmesser Innerdiameter	mm
Basismengeneinheit Base quantityunit	Stk	Ableitwiderstand Dischargeresistance	Ohm	Durchmesser Gleiterfuß Glider foot diameter	mm
Gewicht Weight	0.27 kg	Gabelkopf Clevis	doppelreihiger Kugelk	Hals Neck	mm
Raddurchmesser Wheel diameter	50 mm	radius radius	25 mm	Nabenlänge Hub length	mm
Tragfähigkeit Load capacity	40 kg	Farbe Rad Colour wheel	schwarz	Feststeller Locking device	-
Bauhöhe Overall height	70 mm	Farbe Gehäuse Colour housing	beschichtet	minimale Schraubloch-En Minimal screw hole remov	mm
Plattengröße Plate size	mm	Radbreite Wheel width	19 mm	Achsbohrung Axle bore	mm
Rückenloch Durchmesser Back hole diameter	10,2 mm	Bolzendurchmesser Boltdiameter	mm	Lauffläche Shore Running surface Shore	85
Bolzenlänge Bolt length	mm	Schraubloch Durchmesser Screw hole diameter	mm		

253 50 02 8 A

ID 201190

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



RX 18 - 20 inkl.
I10x60mm



RX 32 - 35 inkl.
I10x90mm



VX 18 - 20 inkl.
I10x60mm



VX 37 - 40 inkl.
I10x90mm