

465 200 70 3 PUG

ID 105880

Technisches Datenblatt  
Technical data sheet



Spezifikationen  
Specifications

|                                              |                   |                                          |                      |                                            |                  |                                           |    |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----|
| ID<br>ID                                     | 105880            | Bolzenlänge<br>Bolt length               | mm                   | Schraubloch Durch<br>Screw hole diameter   | 11 mm            | Lauffläche Shore<br>Running surface Shore | 92 |
| Matchcode<br>Matchcode                       | 465200703PUGG     | Spurfrei<br>Track free                   | 1                    | Material Lauffläche<br>Tread material      | Polyurethan      |                                           |    |
| Bezeichnung 1<br>Designation 1               | 465 200 70 3 PUG  | Fadenschutz<br>Thread protection         | -                    | Material Gehäuse<br>Housing material       | Stahlblech       |                                           |    |
| Artikelgruppe<br>Article group               | Serie 455 - 3 PUG | Hitzebeständigkeit<br>Heat resistance    | -                    | Lager<br>Warehouse                         | Gleitlager       |                                           |    |
| Basismengeneinheit<br>Base quantity unit     | Stk               | Ableitwiderstand<br>Discharge resistance | Ohm                  | Innendurchmesser<br>Inner diameter         | mm               |                                           |    |
| Gewicht<br>Weight                            | 1.72 kg           | Gabelkopf<br>Clevis                      | doppelreihiger Kegel | Durchmesser Gleit<br>Glider foot diameter  | mm               |                                           |    |
| Raddurchmesser<br>Wheel diameter             | 200 mm            | radius<br>radius                         | mm                   | Hals<br>Neck                               | mm               |                                           |    |
| Tragfähigkeit<br>Load capacity               | 380 kg            | Farbe Rad<br>Colour wheel                | dunkelgrau           | Nabenlänge<br>Hub length                   | mm               |                                           |    |
| Bauhöhe<br>Overall height                    | 235 mm            | Farbe Gehäuse<br>Colour housing          | verzinkt             | Feststeller<br>Locking device              | -                |                                           |    |
| Plattengröße<br>Plate size                   | 135x110 mm        | Radbreite<br>Wheel width                 | 50 mm                | minimale Schraubloch<br>Minimal screw hole | 105x75/105x80 mm |                                           |    |
| Rückenloch Durchmesser<br>Back hole diameter | mm                | Bolzendurchmesser<br>Bolt diameter       | mm                   | Achsbohrung<br>Axle bore                   | mm               |                                           |    |