NORTHCOMP®

# 355 ET 100 70 5 T

ID 101705

Technisches Datenblatt
*Technical data sheet*



## Spezifikationen
## *Specifications*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID<br>*ID* | **101705** | Ausölend?<br>*Oiling out?* | **1** | Material Gehäuse<br>*Housing material* | **Chromnickelstahl-Legi** |
| Matchcode<br>*Matchcode* | **355ET100705T** | hasRohs<br>*hasRohs* | **1** | Lager<br>*Warehouse* | **Gleitlager** |
| Bezeichnung 1<br>*Designation 1* | **355 ET 100 70 5 T** | Fadenschutz<br>*Thread protection* | **-** | Innendurchmesser<br>*Innerdiameter* | **mm** |
| Artikelgruppe<br>*Article group* | **Serie 355 Edelstahl - 5** | Hitzebeständigkeit<br>*Heatresistance* | **-** | Durchmesser Gleiterfuß<br>*Glider foot diameter* | **mm** |
| Basismengeneinheit<br>*Base quantityunit* | **Stk** | Ableitwiderstand<br>*Dischargeresistance* | **Ohm** | Hals<br>*Neck* | **mm** |
| Gewicht<br>*Weight* | **0.47 kg** | Gabelkopf<br>*Clevis* | **doppelreihiger Kugelk** | Nabenlänge<br>*Hub length* | **mm** |
| Raddurchmesser<br>*Wheel diameter* | **100 mm** | radius<br>*radius* | **36 mm** | Feststeller<br>*Locking device* | **Totalfeststeller** |
| Tragfähigkeit<br>*Load capacity* | **80 kg** | Farbe Rad<br>*Colour wheel* | **grau** | minimale Schraubloch-E<br>*Minimal screw hole remo* | **60x50 mm** |
| Bauhöhe<br>*Overall height* | **134 mm** | Radbreite<br>*Wheel width* | **30 mm** | maximale Schraubloch-E<br>*Maximum screw hole dist* | **mm** |
| Plattengröße<br>*Plate size* | **76x70 mm** | Bolzendurchmesser<br>*Boltdiameter* | **mm** | Achsbohrung<br>*Axle bore* | **mm** |
| Rückenloch Durchmesser<br>*Back hole diameter* | **mm** | Schraubloch Durchmesse<br>*Screw hole diameter* | **8.3 mm** | Lauffläche Shore<br>*Running surface Shore* | **85** |
| Bolzenlänge<br>*Bolt length* | **mm** | Material Lauffläche<br>*Tread material* | **thermoplastisches Gun** | | |

Revisionsstand: 4 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved