NORTHCOMP®

# 3 PUG 125 15

ID 102923

Technisches Datenblatt
*Technical data sheet*



## Spezifikationen
## *Specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID<br>*ID* | **102923** | Tragfähigkeit<br>*Load capacity* | **180 kg** | Radbreite<br>*Wheel width* | **32 mm** | Lauffläche Shore<br>*Running surface Sh* | **95** |
| Matchcode<br>*Matchcode* | **3PUG12515grau** | Plattengröße<br>*Plate size* | **mm** | Material Lauffläche<br>*Tread material* | **Polyurethan** | | |
| Bezeichnung 1<br>*Designation 1* | **3 PUG 125 15** | Rückenloch Durchr<br>*Back hole diamete* | **mm** | Lager<br>*Warehouse* | **Gleitlager** | | |
| Artikelgruppe<br>*Article group* | **Räder 3 PUG** | Fadenschutz<br>*Thread protection* | **-** | Nabenlänge<br>*Hub length* | **44 mm** | | |
| Basismengeneinhe<br>*Base quantityunit* | **Stk** | Hitzebeständigkeit<br>*Heatresistance* | **-** | Feststeller<br>*Locking device* | **-** | | |
| Gewicht<br>*Weight* | **0.22 kg** | radius<br>*radius* | **mm** | minimale Schraubl<br>*Minimal screw hole* | **mm** | | |
| Raddurchmesser<br>*Wheel diameter* | **125 mm** | Farbe Rad<br>*Colour wheel* | **dunkelgrau** | Achsbohrung<br>*Axle bore* | **15 mm** | | |

Revisionsstand: 6 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved