

# 105 F 60 70 3 PU

ID 102992

Technisches Datenblatt  
Technical data sheet



## Spezifikationen Specifications

|   |                         |                                      |                 |   |                    |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| ID<br>ID                                | <b>102992</b>           | Tragfähigkeit<br>Load capacity       | <b>60 kg</b>    | Farbe Rad<br>Colour wheel                                     | <b>schwarz</b>     |
| Matchcode<br>Matchcode                  | <b>105F60703PU</b>      | Bauhöhe<br>Overall height            | <b>74 mm</b>    | Farbe Gehäuse<br>Colour housing                               | <b>schwarz</b>     |
| Bezeichnung 1<br>Designation 1          | <b>105 F 60 70 3 PU</b> | Plattengröße<br>Plate size           | <b>38x38 mm</b> | Radbreite<br>Wheel width                                      | <b>2x10 mm</b>     |
| Artikelgruppe<br>Article group          | <b>Serie 105</b>        | Fadenschutz<br>Thread protection     | -               | Material Lauffläche<br>Tread material                         | <b>Polyurethan</b> |
| Basismengeneinheit<br>Base quantityunit | <b>Stk</b>              | Hitzebeständigkeit<br>Heatresistance | -               | Material Gehäuse<br>Housing material                          | <b>Polyamid</b>    |
| Gewicht<br>Weight                       | <b>0 kg</b>             | Gabelkopf<br>Clevis                  | -               | Feststeller<br>Locking device                                 | <b>Feststeller</b> |
| Raddurchmesser<br>Wheel diameter        | <b>60 mm</b>            | radius<br>radius                     | <b>20 mm</b>    | minimale Schraubloch-Entfernung<br>Minimal screw hole removal | <b>25x25 mm</b>    |