NORTHCOMP®

# 116 K 50 30 3 PU

ID 103903

Technisches Datenblatt
*Technical data sheet*



## Spezifikationen
## *Specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID<br>*ID* | **103903** | Tragfähigkeit<br>*Load capacity* | **50 kg** | Farbe Rad<br>*Colour wheel* | **schwarz** | maximale Schraubl<br>*Maximum screw ho* | **mm** |
| Matchcode<br>*Matchcode* | **116K50303PU** | Bauhöhe<br>*Overall height* | **70 mm** | Farbe Gehäuse<br>*Colour housing* | **schwarz** | | |
| Bezeichnung 1<br>*Designation 1* | **116 K 50 30 3 PU** | Plattengröße<br>*Plate size* | **mm** | Radbreite<br>*Wheel width* | **2x16 mm** | | |
| Artikelgruppe<br>*Article group* | **Serie 116 K** | Bolzenlänge<br>*Bolt length* | **11x22 mm** | Material Lauffläche<br>*Tread material* | **Polyurethan** | | |
| Basismengeneinhe<br>*Base quantityunit* | **Stk** | Fadenschutz<br>*Thread protection* | **-** | Material Gehäuse<br>*Housing material* | **Polyamid** | | |
| Gewicht<br>*Weight* | **0.137 kg** | Gabelkopf<br>*Clevis* | **-** | Feststeller<br>*Locking device* | **-** | | |
| Raddurchmesser<br>*Wheel diameter* | **50 mm** | radius<br>*radius* | **20 mm** | minimale Schraubl<br>*Minimal screw hole* | **mm** | | |

Revisionsstand: 7 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

# 116 K 50 30 3 PU

ID 103903

## EMPFEHLUNGEN
*RECOMMENDATIONS*


STELLAR 700 Low 4 P


STELLAR 690 Middle 5 P


STELLAR 690 High 4 S


Berlin 648 P


Flake 618 P